

<h1 style="text-align: center;">艺术品科技（惠州）有限公司</h1> <h2 style="text-align: center;">产品性能参数表</h2>		文件编号	RD-HZYP-009
		版本	A.0
		页次	1/1
文件名称	AP300 充气泵 性能参数表		

1. 产品名称：便携式充气泵
2. 型号：AP300
3. 性能参数：
  - 3.1. 长按按键 2 秒启动 1 档，再次短按切换 2 档，再次短按或长按关机，工作指示灯为绿色。1 档为自动模式，工作到预设压力后会自动升压到最大压力，到达最大压力后机器会持续工作 5 分钟自动关机；2 档为高流量和高压力档，开启 2 档后机器以最大转速工作，持续 5 分钟后自动关机，如果所充气设备未充满，可以再次长按 2 秒启动机器继续工作。
  - 3.2. 电池容量：3.7V / 3000mAh；
  - 3.3. 工作时间：一档累计工作约 60 分钟，二档累计工作约 35 分钟；
  - 3.4. 充电时间：约 2-3 小时
  - 3.5. 最大充气压力:5000pa；
  - 3.6. 最大风量：350L/Min；
  - 3.7. 最大功率：15W；
  - 3.8. 低电提示功能：打开按键开关，电量剩余约 20%时，红色指示灯闪烁提醒；
  - 3.9. 电池低电保护功能：电量低于 3.0V 时会强制停止工作，红色指示灯闪烁 5S 灭掉，此时需要充电才能唤醒重新工作；
  - 3.10. 充电提示功能：充电状态指示灯为红灯常亮，充满电指示灯转为绿色常亮；
  - 3.11. 噪音 80-90dB；
  - 3.12. 产品尺寸:62\*62\*82mm
  - 3.13. 彩盒尺寸:70\*65\*118mm
  - 3.14. 外箱尺寸:412x380x265mm（每箱 60PCS）
  - 3.15. 单个产品净重:180g
4. 设计符合：
  - 4.1. ROHS 环保
  - 4.2. GB/T 2423.8-1995 自由跌落
  - 4.3. CE EMC 欧盟传导辐射
  - 4.4. FCC 美国传导辐射

设计：宋麒麟

审核：

核准：